Scheda tecnica

SPENCER
Made for Decisive Moments

BARELLA AUTOCARICANTE MULTILIVELLO

CROSSOVER

CARATTERISTICHE

- Barella in acciaio inox con micropallinatura per maggiore durata e longevità
- Altezza intermedia
- Telaio accorciabile per una maggiore mobilità in spazi ristretti
- I freni sulle ruote posteriori assicurano maggiore stabilità e controllo in fase di stazionamento
- Quattro ruote girevoli di diametro 20 cm
- Il sistema Twist integrato consente di sbloccare le ruote anteriori, rendendole piroettanti per una migliore manovrabilità.

CE MD **Conforme a standard** ☑ **EN ISO 1865-1** ☑ **EN 1789** ☑ **EN ISO 1865-3**

Dispositivo medico di classe I conforme al regolamento UE 2017/745 - MDR

DESCRIZIONE PRODOTTO: CROSSOVER è una barella con altezza intermedia e quattro ruote girevoli che supporta fino a 250 kg. Può essere utilizzata in spazi ristretti grazie al telaio accorciabile. Le maniglie con codice colore facilitano il caricamento in ambulanza. Il sistema Twist consente alle ruote anteriori di ruotare per migliorare la manovrabilità. Il rivestimento del telaio in acciaio inox con micropallinatura offre maggiore durata e longevità al dispositivo.

DESTINAZIONE D'USO: Le barelle per ambulanza come CROSSOVER sono il mezzo principale per il trasporto di persone ammalate e/o ferite in transito in posizione sdraiata, in condizioni di sicurezza e di comodità. Non è previsto che il paziente possa intervenire sul dispositivo, non ne è previsto lo stazionamento prolungato o l'utilizzo come letto ospedaliero. Certificate 10G se utilizzate con i sistemi di fissaggio dedicati.

250 kg
CAPACITÀ DI CARICO

CARRELLO ACCORCIABILE

3
ALTEZZE VARIABILI

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it

DATI TECNICI

Codici	**CR72040-D0 CR72040-D1 CR72040-Z0 CR72040-Z1**	**CR72050-D0 CR72050-Z0**	**CR72060-D0 CR72060-Z0**
Lunghezza	197 cm	197 cm	197 cm
Larghezza	56 cm	56 cm	56 cm
Peso (senza accessori)	51 kg	51 kg	51 kg
Diametro ruote	20 cm	20 cm	20 cm
Capacità di carico	250 kg	250 kg	250 kg
Altezza di carico (1)	Da 58 a 67 cm	Da 58 a 67 cm	Da 58 a 67 cm
Altezza intermedia	✔	✔	✔
Sistema Twist	✔	✔	✔
Telaio accorciabile	✔	✔	✔
Trendelenburg	✔	✔	✔
Fowler	–	–	✔
Cinture di trattenuta (toracica, pelvica/ femorale, caviglie/tibie)	✔	✔	✔
Materasso QMX 777	Incluso in CR72040-D0 e CR72040-D1	Incluso in CR72050-D0	Incluso in CR72060-D0
Prolunga avanzamento barella	Inclusa in CR72040-D1 e CR72040-Z1	–	–
Materiali	Acciaio inossidabile, Al, PE	Acciaio inossidabile, Al, PE	Acciaio inossidabile, Al, PE
Colore del telaio			
Colore del pianale			

Note: *Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze di ± 10 mm e ± 1 kg rispettivamente.*
(1) Altezza misurata da sotto le ruote di carico fino a terra.

SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIESTO

ST42720

S-MAX PRO
Sistema di fissaggio
10G per barelle

ACCESSORI DISPONIBILI

ST00497

DNA STRAPS
Cinture di trattenuta con sistema di riavvolgimento integrato

ST00498

DNA STRAPS
Cinture di trattenuta toraciche con sistema di riavvolgimento integrato

ST00480

FIXO KID
Sistema di ritenuta in barella per pazienti pediatrici

ST00491

STX 90
Poggiatesta telescopico per barelle

EN90003

END-T
Tavolo strumenti 10G per barelle

CB09012

OXYPACK
Portabombole di ossigeno per barelle. Capacità 2 L

IF01047

TRACK 4
Portaflebo telescopico



ST00043

S-WINGS
Piano allargamento barelle serie Cross/ Cinco

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it